

# ADAPTADOR ENGATE RÁPIDO ( STORZ ) X ROSCA

REF.: MR. 555 – FÊMEA

REF.: MR. 565 - MACHO

1 - Nome :

- Adaptador com engate rápido ER ( storz ) x Rosca Fêmea ou Macho

2 - Material :

- Fabricado em Latão de Alta Resistência
- Vedação : Neoprene

3 - Referência , Tipo de Rosca e Padrão :

- Normas : DIN
- Petrobrás : ABNT



Tabela n.º 01 ( ER x rosca fêmea )

Tabela n.º 02 ( ER x rosca macho )

ROSCA INTERNA ( FÊMEA )				
REF	DIÂM STORZ	ROSCA FÊMEA (INTERNA)	PADRÃO	PESO (KG)
555.A		1.1/2" 11 f.p.p. - BSP	C	0,54
555.B		1.1/2" 9 f.p.p. - NSFHT	C	0,50
555.C		1.1/2" 11,5 f.p.p. - NPT	C	0,54
555.D		2" 11 f.p.p. - BSP	C	0,53
555.E	1.1/2"	2.1/2" 5 f.p.p. - CB	C	0,52
555.F		2.1/2" 11 f.p.p. - BSP	C	0,53
555.G		1.1/2" 11 f.p.p. - BSP	PB	0,54
555.H		1.1/2" 9 f.p.p. - NSFHT	PB	0,65
555.I		1.1/2" 11,5 f.p.p. - NPT	PB	0,50
555.J	2.1/2"	1.1/2" 11 f.p.p. - BSP	C	0,50
555.L		2" 11 f.p.p. - BSP	C	0,84
555.M		2.1/2" 11 f.p.p. - BSP	C	0,86
555.N		2.1/2" 7,5 f.p.p. - BSP	C	0,85
555.O		2.1/2" 5 f.p.p. - CB	C	0,74

ROSCA EXTERNA ( MACHO )				
REF	DIÂM STORZ	ROSCA FÊMEA (INTERNA)	PADRÃO	PESO (KG)
565.A		1.1/2" 11 f.p.p. - BSP	C	0,42
565.B		1.1/2" 9 f.p.p. - NSFHT	C	0,55
565.C		1.1/2" 11,5 f.p.p. - NPT	C	0,50
565.D		2" 11 f.p.p. - BSP	C	0,48
565.E	1.1/2"	2.1/2" 5 f.p.p. - CB	C	0,65
565.F		2.1/2" 11 f.p.p. - BSP	C	0,57
565.G		1.1/2" 11 f.p.p. - BSP	PB	0,65
565.H		1.1/2" 9 f.p.p. - NSFHT	PB	0,65
565.I		1.1/2" 11,5 f.p.p. - NPT	PB	0,50
565.J	2.1/2"	1.1/2" 11 f.p.p. - BSP	C	0,71
565.L		2" 11 f.p.p. - BSP	C	0,65
565.M		2.1/2" 11 f.p.p. - BSP	C	0,73
565.N		2.1/2" 7,5 f.p.p. - BSP	C	0,82
565.O		2.1/2" 8 f.p.p. - NPT	C	0,87

555.P	2.1/2" 11 f.p.p. - BSP	PB	0,93
555.Q	2.1/2" 7,5 f.p.p. - NSFHT	PB	0,98
555.R	2.1/2" 8 f.p.p. - NPT	PB	1,00
555.S	2.1/2" 8 f.p.p. - NPT	C	1,00
555.T	3" 11 f.p.p. - BSP	C	0,90
555.U	4" 4 f.p.p. - NSFHT	C	3,15
555.V	4" 4" 8 f.p.p. - NPT	C	3,15
555.X	4" 11 f.p.p. - BSP	C	3,50

565.P	2.1/2" 5 f.p.p. - CB	C	0,96
565.Q	3" 11 f.p.p. - BSP	C	0,95
565.R	2" 11 f.p.p. - BSP	PB	0,72
565.S	2.1/2" 7,5 f.p.p. - NSFHT	PB	0,90
565.T	2.1/2" 8 f.p.p. - NPT	PB	0,89
565.U	4" 11 f.p.p. - BSP	C	2,50
565.V	4" 4" 4 f.p.p. - NSFHT	C	2,30
565.X	4" 8 f.p.p. - NPT	C	2,30

C = Comum PB = Petrobrás

#### 5- Utilização

- Possibilitar aos equipamentos que possuem rosca , serem utilizados com equipamentos de engate rápido ER (storz)

