

# ESGUICHO LANÇADOR PROPORCIONADOR DE ESPUMA KRL

REF.: MR. 522



## 1 - Nomes :

- Lançador de Espuma KRL
- Esguicho KRL

## 2 - Material :

- Corpo : Tubo e Chapa de Latão
- Cesta : Alumínio SAE 323
- Adaptador : Latão de Alta Resistência
- Acabamento : Cromado ou Polido
- Vedações : Neoprene
- Pick - Up : Mangueira de Borracha Flexível transparente e trançada

## 3 - Características :

- Fornecido com entrada engate rápido ER ( storz ) ou rosca fêmea ( padrão NSFHT, BSP, NPT)
- Dotado de duas alças para possibilitar melhor empunhadura ao operador
- Sucção direta do extrato de espuma através de tubo pick - up
- Oxigenação da mistura feito por arraste através de três aberturas na entrada
- Dosagem de extrato constante : 6% • Pressão de Trabalho : 5 kgf / cm<sup>2</sup> ( 71 PSI ) à 14 kgf / cm<sup>2</sup> ( 199 PSI )
- Forma espuma de baixa expansão

## 4 - Aplicação :

- Combate a incêndio em materiais sólidos ou fibrosos ( classe "A" )
- Combate a incêndio em líquidos inflamáveis
- Usado na saída do Canhão Monitor Portátil ou Fixo ( REF.: MR. 400 ou 402 ) ou diretamente acoplado em mangueiras de incêndio
- Em sistemas portáteis
- Em viaturas de combate a incêndio

## 5 - Referência para consulta :

REF.:	TIPO	MODELO	Ø DE ENTRADA	COMPRIMENTO (mm.)	PESO (KG)	VAZÃO (LPM)
522.A	KRL- 8	STORZ	2.1/2"	820	8,6	800
522.B	KRL- 8	ROSCA NSFHT 7,5 fpp.	2.1/2"	830	8,7	800
522.C	KRL- 4	STORZ	2.1/2"	980	4,0	400
522.D	KRL- 4	ROSCA NSFHT 7,5 fpp.	2.1/2"	990	4,2	400

