



LUMINÁRIA XENON E GIROLED DE AVISO SONORO/VISUAL - TLXSVW

À PROVA DE EXPLOÇÃO

Ex db Ex tb

DADOS TÉCNICOS:

Tipo de proteção:	Ex db - à prova de explosão Ex tb - contra ignição de poeira
Marcação:	Ex db IIC Gb T5 IP66 (Sirene IP65) Ex tb IIIC Db T5 IP66 (Sirene IP65)
Área de Aplicação:	Zona 1, 2, 21 ou 22

Normas

Requisitos Gerais
À prova de explosão
Contra Ignição de poeira
Grau de Proteção

ABNT

NBR IEC 60079-0
NBR IEC 60079-1
NBR IEC 60079-31
NBR IEC 60529

BUZINA / SIRENE

Conexões Externas: 1", 3/4, 1/2 BSP/NPT, M32x1,5, M25x1,5
Potência Consumida: <15W
Tensão de Funcionamento: 12Vcc / 124Vcc ou 110Vca / 240Vca
Intensidade Sonora a 1 metro: 105 dB
Consumo de Corrente: 800 mA
Peso: 0,870kg
Cores corneta e corpo: Vermelho (VM),
Cinza (CZ)

Grau de Proteção:

IP65

LUMINÁRIA XENON

Tensão: 24Vcc, 110Vca ou 220Vca
Lâmpada de Xenon: 13W - 600mA - 1.000.000 flashes
Grau de Proteção: IP66
Globo nas cores: Vermelha

LUMINÁRIA GIROLED

Tensão: 12Vcc, 24Vcc, 110Vca ou 220Vca
Giroled: Até 54W - 140mA - 6 Efeitos de Luz
Grau de Proteção: IP66
Globo nas cores: Vermelha

EFEITO VISUAL: 6 OPÇÕES

- 1- Estroboscópico
- 2- Intermitente
- 3- Intermitente Lento
- 4- Intermitente Rápido
- 5- Giro Baixa Luminosidade
- 6- Giro Alta Luminosidade

Obs.: Ao selecionar manter o botão pressionado por 3 segundos

LUMINARIA XENON E GIROLED, DE ACORDO COM O PEDIDO DO CLIENTE.

