



Acionador Manual REO51 - Modelo AO51 IP66

Acionador Manual convencional IP66 REO51

Acionador manual IP66 e utilizado em áreas onde exige proteção contra água e jatos de água, ideal sua instalação em ambientes com chuva, banheiros PNE "banheiros deficiente físico", frigoríficos onde exige a lavagem do ambientes.

O REO51 é um acionador de alarme de incêndio manual, desenvolvido e construído em conformidade com NBR 17240, é compatível com todas as centrais convencionais, possui Led de supervisão na cor verde, e sinalização em vermelho para indicação de dispositivo acionado.

O modelo quebre o vidro é ideal para evitar acionamentos maliciosos e acidentais, o modelo possui chave de teste, de fácil utilização para simulação de alarmes.

Principais Características

Chave de testes. - Modelo botão pânico.- Tensão 12-24VCC.- Corrente repouso 30 µa.

Corrente alarme 40 ma.- Graus proteção IP66



ESPECIFICAÇÕES	
Padrão de Instalação	2 fios padrão, convencional
Distancia máxima	1000 metros.
Tensão alimentação	24 V DC
Corrente Alarme	30 ma
Stand by corrente	100 ua
Temperatura trabalho	58 ° C
Grau de proteção	IP 66
Dimensão mm	74 x 115 x 85
Peso	220g
Cor	Vermelho