

ESGUICHO LANÇADOR DE ESPUMA NPU

REF.: MR. 520



1 - Nomes :

- Esguicho Lançador de Espuma NPU
- Esguicho NPU

2 - Material :

- Pescador e ponteira : Tubo de Latão
- Câmara de Sucção e Aerador : Latão Fundido
- Mangote Flexível com alma de aço
- Neoprene : Vedações
- Pick - Up : Mangueira de Borracha Flexível trançada

3 - Características :

- Fornecido com rosca acastelada conforme padrão da Marinha Brasileira (tabela abaixo) ou engate rápido ER (storz)
- Vazão de trabalho : até 200 LPM
- Sucção direta do extrato de espuma através do tubo pick - up
- Dosagem de extrato constante : 6%
- Oxigenação da solução através de 8 aberturas laterais
- Formação de espuma de baixa expansão (taxa 1 : 10)
- Pressão de trabalho : 3 kgf / cm² (42 PSI) à 14 kgf / cm² (200 PSI)
- Possibilidade de curvar o esguicho em torno do operador até 180°

4 - Aplicação :

- Combate a incêndio de materiais sólidos ou fibrosos (classe "A")
- Combate a incêndio de líquidos inflamáveis (classe "B")
- Navios e Viaturas de combate a incêndio
- Sistemas portáteis de espuma autônomos

5 - Referência para consulta :

REF.:	DIÂMETRO DE ENTRADA	MODELO	COMPRIMENTO (mm.)	PESO (KG)	VAZÃO (LPM)
520.A	1.1/2"	rosca fêmea NSFHT 11,5 fpp.	980	5,2	200
520.B	2.1/2"	rosca fêmea NSFHT 7,5 fpp.	980	5,6	200
520.C	1.1/2"	STORZ	980	5,1	200
520.D	2.1/2"	STORZ	980	5,5	200

