



ESGUICHO DE VAZÃO SELECIONAVEL RE 511 1 ½" e 2 ½"

ESGUICHO JET - MASTER RE 511



1 - Nomes :

- Esguicho de Vazão Variável

2 - Material :

- Guarnições e Vedações : Neoprene
- Corpo : Alumínio
- Acabamento : Anodizado Preto

3 - Características :

- Utilizado para aplicação de água ou espuma
- Fabricado com entrada Ø 1.1/2" engate rápido ER (storz) ou 2.1/2" engate rápido ER (storz)
- Girando - se o bocal de regulação de jato, obtém - se jato - sólido ou neblina de diversos ângulos facilitando a troca de calor com o meio.
- A regulação da neblina é facilitada pela borracha que envolve a cabeça do esguicho, tornando mais simples o trabalho do operador , além de proteger o equipamento contra quedas
- Empunhadura de alumínio, também revestida de borracha para evitar lesões ao operador e melhor segurança na operação evitando deslizos do equipamento.
- Válvula de esfera, com 1/4 de volta, para fechamento imediato da água quando acionada
- Excelente alcance e penetração, com baixa perda de carga
- A vazão pode ser ajustada manualmente durante a operação, sem a necessidade de interromper o fluxo de água.
- Suas vazões variam de acordo com o jato regulável (sólido / neblina) escolhido para a aplicação de 115 até 475 LPM
- Comprimento de: 295 mm.
- Peso de aproximadamente 1,37 kg.

4 - Aplicação :

- Na extinção de incêndio classe "A" (onde não exista a necessidade de espuma de grande expansão), para resfriamento em incêndio classe "B"
- Em canhões monitores fixos ou portáteis, carretas para combate a incêndio, caminhões de bombeiros
- Pode ser utilizado tendo feita à escolha correta do proporcionador na aplicação de espumas AFFF e AFFF/ARC