



REGLAN

Combate a Incêndio



Rigidflex

Mangueira semirrígida de combate a incêndio
MANGOTINHO

Mangueira de combate a incêndio semirrígida Rigidflex na cor branca, fabricada em fibra sintética, de tecido, por meio de entrelaçamento de fios de monofilamento e multifilamentos de alta tenacidade, de modo a manter a sua seção circular, mesmo quando não pressurizada. Tubo interno de borracha sintética no diâmetro de 25mm (1"). Conexão de entrada de 1" com rosca macho 11 fios BSP, e saída com esguicho de corpo interno em latão, com punho moldado em borracha vermelha com indicador ON-OFF em alto relevo.

Normas de referência: ABNT NBR 13714, 16642 e EN 964/1996.

Empresa certificada pelo Sistema de Gestão da Qualidade ABNT NBR ISO 9001:2015.

USO RECOMENDADO: Edifícios residenciais, áreas comerciais como offices e shopping centers. Consulte exigência do Corpo de Bombeiros.

Modelo	Pressão de Trabalho	Pressão de Ensaio	Pressão de Ruptura	Diâmetro
Rigidflex	12 Kgf/cm ²	24 Kgf/cm ²	Acima de 36 Kgf/cm ²	1"

Fornecida nas seguintes medidas: 15, 20, 30 metros.



PABX –11- 2346 3306 / 982881061

e-mail: renglan@renglan.com.br / vendas@renglan.com.br / www.renglan.com.br