



REGLAN

Combate a Incêndio



Mangueira de combate a incêndio Superflex Capa Dupla **TIPO 3**, na cor branca, produzida com DUPLO reforço têxtil externo confeccionado 100% em fio sintético poliéster de alta tenacidade, e internamente com tubo de borracha sintética na cor preta nos diâmetros de 40mm (1.1/2") e 65mm (2.1/2"). Maior pressão de trabalho com 15 kgf/cm², e maior resistência com pressão de ruptura acima de 60 kgf/cm². Empacotação com uniões em latão tipo storz certificadas conforme ABNT NBR 14349. Mangueira fabricada conforme norma ABNT NBR 11861 e certificada de acordo com a portaria do Inmetro 547/2022. Produto possui Certificado de Conformidade emitido pela ABNT.

USO RECOMENDADO: Industrial e naval. Consulte exigência do Corpo de Bombeiros.

Empresa com Sistema de Gestão da Qualidade certificado, e está em conformidade com a ABNT NBR ISO 9001:2015.

Modelo	Pressão de Trabalho	Pressão de Ruptura	Diâmetros	Certificados
Superflex CD	15 Kgf/cm ²	Acima de 60 Kgf/cm ²	40mm (1.1/2") 65mm (2.1/2")	40.017/20 40.016/20

Fornecida nos seguintes comprimentos: 15, 20, 25 e 30 metros



Multiplique por 0,01 para converter em [Kgf/cm²/m]

Fabricado por Coutoflex Indústria de Mangueiras Ltda. CNPJ 02.655.093/0001-18.



CÓDIGOS DAS MANGUEIRAS

CÓDIGO 1.1/2" X 15m: REVD00017
CÓDIGO 1.1/2" X 20m: REVD00018
CÓDIGO 1.1/2" X 25m: REVD00019
CÓDIGO 1.1/2" X 30m: REVD00020

CÓDIGO 2.1/2" X 15m: REVD00021
CÓDIGO 2.1/2" X 20m: REVD00022
CÓDIGO 2.1/2" X 25m: REVD00023
CÓDIGO 2.1/2" X 30m: REVD00024

PABX -11- 2346 3306 / 982881061

e-mail: renglan@renglan.com.br / vendas@renglan.com.br / www.renglan.com.br